SIUI V75

Das SIUI V75 ist ein modernes Ultraschallsystem der oberen Mittelklasse für den tiermedizinischen Alltag in Tierpraxis oder kleiner Klinik. DAs V75 eignet sich für ein breites Anwendungsspektrum bei unterschiedlichen Tierarten, von Klein- und Heimtieren bis hin zu Groß- und Nutztieren.

Mehrere High End Bildopimierungs-Features wie THI (Tissue Harmonic Imaging), Auto Flow oder Panoscope unterstützen eine schnelle und präzise Diagnostik.

Automatisierte Mess- und Optimierungswerkzeuge, intuitiv bedienbar, erleichtern die Befundung und tragen zu reproduzierbaren Ergebnissen bei. Umfangreiche Nachverarbeitungs- und Vergleichsfunktionen ermöglichen eine effiziente Verlaufskontrolle über unterschiedliche Untersuchungsmodi hinweg und einen strukturierten klinischen Workflow.

Technische Spezifikationen

- 4 aktive Sondenanschlüsse, 1 TB SSD
- Unterstützte Frequenzen bis 16 MHz
- Monitor: 23 Zoll, schwenk- und höhenverstellbar (L/R 178° / O/U 178°)
- Touchscreen: 13,3 Zoll mit Gestensteuerung
- Bedienfeld: beleuchtet, versiegelt; Tasten z.T. programmierbar; intuitive Führung – gut mit Touch abgestimmt; zusätzlich ausziehbare Tastatur
- Modi: B, M, B+Color, B+Spectrum, B+Color+Spectrum, Erweiterungsmodus: Trapez, Duplex / Triplex, Panoscope
- Bildoptimierung: THI (Tissue Harmonic Imaging), MFI (Inversion THI), Fusion Frequency, Nanoview, Compound Imaging, Quick ID, Q-Preset, Verfügbare Softwarepakete, z.B. mit Auto IMT, Auto Volume, Auto Flow, View Lock, M-Modus, CFM / PDI / DPDI / VS Flow, PW / HPRF, Halbautomatische EF, S-View, S-Station, Sono Air Benutzerkontenverwaltung, Smarchive, Historische Archivsuche, Reverse Import, Cursor-Zoom, Rohdatenanalyse: Spektrumanalysen (Auto / Semi-Auto / Manuell), Auto-Fit (automatische Optimierung), Nachbearbeitung
- Konnektivität: HDMI, VGA, S-VIDEO, VIDEO; Audio, Netzwerk, USB, EKG, Drucker, MIC, Netzwerk RJ45, Fußschalter, Gelwärmer
- Batterie: Eingebauter Akku (optional 2/4), Betriebsdauer: bis zu 70 min. (2 Akkus), bis zu 140 min. (4 Akkus)
- 65 kg mit Batterie / 60 kg ohne Batterie, 580 x 815 x 1280-1520 mm

Eine Übersicht passender **Sonden** finden Sie auf der Rückseite.
Zubehör und Verbrauchsmaterial finden Sie unter **www.aurosan-shop.de**
Eine Gerätevorführung vor Ort oder in einem unserer Sonozentren ist auf Anfrage möglich.

20260227 | AU-562-202602-DE

Ultraschallsonden SIUI V75

	Sonde	Band-breite, FOV	Klinische Anwendungen
	Linear L8LC kurz	3 - 13,5 MHz 38 mm	Großer Hund (>15 kg) / Mittelgroßer Hund (5–15 kg) / Katze / Sonstige: Abdomen, muskuloskelettal (MSK), oberflächliche Strukturen, Small Parts
	Linear L10LC	3 - 16 MHz 38 mm	Mittelgroßer Hund (5–15 kg):Abdomen, muskuloskelettal (MSK), oberflächliche Strukturen, Small Parts Kleiner Hund (<5 kg) / Katze: Abdomen, muskuloskelettal (MSK), oberflächliche Strukturen, Small Parts, Reproduktion Sonstige: Abdomen, muskuloskelettal (MSK), oberflächliche Strukturen
	Konvex C3LC	1 - 6 MHz 61°	Reproduktion, Abdomen
	Mikrokonvex C6IC	2,5 - 13 MHz 99,8°	Mittelgroßer Hund (5–15 kg) / Kleiner Hund (<5 kg) / Katze / Sonstige: Abdomen, Reproduktion, Kardiologie
	Phased Array P5IC	1,9 - 8,2 MHz 15 mm / 90°	Großer Hund (>15 kg) / Mittelgroßer Hund (5–15 kg) / Katze / Sonstige: Abdomen, Kardiologie
	Phased Array P8IC	3 - 13,5 MHz 9,8 mm / 90°	Kleiner Hund (<5 kg) / Katze / Sonstige: Abdomen, Kardiologie
	Endokavitär Linear Rektal L8LVC	3 - 13,5 MHz 50 mm	Reproduktion

Zubehör	Bestellnr.
Radiology / GI -Zusatzlizenzpaket	U708555320
Cardiovasc. -Zusatzlizenzpaket	U708555330
DICOM License	U708555340

Sonden, Zubehör, Verbrauchsmaterial und weitere Informationen finden Sie auch unter **www.aurosan-shop.de**

20260227 | AU-562-202602-DE